

Coupleur insensible à la polarisation 1x2 (2x2)

Caractéristiques de notre coupleur :

- PDL extrêmement faible
- Faible perte excessive
- Stabilité et fiabilité élevées

Applications pour notre coupleur :

- EDFA
- Systèmes de communications optiques
- Instruments de test

Caractéristiques:

| Paramètre \ Grade | | tu | P | UN |
|--|---------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | | 1310 ou 1550, autres sur demande | | |
| Bande passante de fonctionnement (nm) | | +/-15 | | |
| Perte excédentaire typique (dB) | | 0,1 | | |
| Perte d'insertion (dB) | 50/50 | <=3,6 | | |
| | 40/60 | <=4,7/2,8 | | |
| | 30/70 | <=6.0/2.0 | | |
| | 20/80 | <=8.0/1.3 | | |
| | 10/90 | <=11,5/0,8 | | |
| | 5/95 | <=14,8/0,5 | | |
| | 2/98 | <=19.0/0.35 | | |
| | 1/99 | <=22.0/0.3 | | |
| PDL (dB) | RC >=10% RC <10% | <=0,01 | <=0,03 | <=0,07 |
| | RC <10% | <=0,03 | <=0,05 | <=0,08 |
| Directivité (dB) | | >=55 | | |
| Température de fonctionnement | | -40 ~ +85 | | |

| | |
|-----|--|
| (C) | |
|-----|--|

D'autres spécifications peuvent être faites sur demande du client

Informations sur le paquet :

| | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Configuration | 1x2 ou 2x2 | | |
| Longueur de fil de fibre | 1 mètre, autres sur demande 900um/ | | |
| Type de fibre | fibre nue 250um | Tube lâche 900um | 2mm/3mm tube libre |
| Dimensions (Diam. x L) | Diam. 3.0mmx54mm | Diam. 3.0mmx70mm | 90mmx14mmx8.5mm |
| | Diam. 2.4mmx42mm | Diam. 3.0mmx54mm | |

D'autres dimensions de colis peuvent être réalisées sur demande du client

Nous avons un prix imbattable pour ce produit.

- Le prix est mis à jour, veuillez faire une demande pour notre prix le plus récent en appelant le (514) 334-4588 ou en envoyant un courriel à sales2@o-eland.com