

Séparateur à bande étroite 1x2 (2x2) monomode

Caractéristiques de notre répartiteur :

- Faible PDL •
- Faible perte d'insertion •
- Directivité élevée • Stable et fiable

Applications pour notre diviseur :

- Système de communication optique •
- Système de test optique • Capteur à fibre optique • Distributeur de puissance optique •
- Module EDFA

Caractéristiques:

spécification		Rapport de fractionnement 50:50		
Paramètre		Unité	Prime	Une note
Configuration des ports			1x2 ou 2x2	
Bande passante		nm	+/-10	
Perte d'insertion	Max.	dB	3,4	3,6
Perte excédentaire	Tapez.	dB	0,07	0,1
Uniformité	Max.	dB	0,6	1.0
LPD	Max.	dB	0,05	0,1
Perte de retour	Min.	dB	50	
Température de fonctionnement		°C	-40 à +85	
Température de stockage		°C	-50 à +85	
Type d'emballage	millimètre	S6	Diam. 3x54 : pour fibre nue	
		S8	Diam. 3x70 pour tube lâche de 0,9 mm	
		M1	10x20x90 pour tube lâche de 0,9 mm ou câble de 3 mm	

>60dB sur demande pour structure 1x2

Tableau de conversion du rapport de fractionnement et de la perte d'insertion

Rapport de fractionnement	Perte d'insertion maximale (dB)			
	Prime		Une note	
Port de sortie	Production Port 1	Port de sortie 2	Port de sortie 1	Port de sortie 2
50:50	3,4	3.4	3,6	3.6
60:40	2,5	4.4	2,8	4.8
70:30	1.8	5.6	2.0	6.1
80:20	1.1	7.4	1.3	8.0
90:10	0,6	10.8	0,8	12.0
95:5	0,4	14.6	0,5	18.4
96:4	0,3	16.0	0,4	19.0
97:3	0,3	17.5	0,4	19.5
98:2	0,2	19.0	0,3	20,0
99:1	0,2	21,5	0,3	22,0
99.5:0.5	0,2	23,0	0,3	24.0

Informations de commande:

- Longueur d'onde : 1625, 1590, 1570, 1550, 1480, 1475, 1310, 1060, 980nm - Structure : 1x2, 2x2 - Rapport de division : 99.5:0.5, 99:1, 98:2, 97:3, 96:4, 95:5, 50:50 - Grade : Premium (P), grade A - Type de fibre : SMF-28, HI1060, HI980, HI1060Flex, OFS BF05635-02 - Pigtail : fibre nue 250 um, tube libre de 0,9 mm, câble de 3 mm - Longueur de fibre: 0,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0m - Connecteur: aucun, FC/PC, FC/APC, ST, à la demande du client

Nous avons un prix imbattable pour ce produit.

- Le prix est mis à jour, veuillez faire une demande pour notre prix le plus récent en appelant le (514) 334-4588 ou en envoyant un courriel à sales2@o-eland.com