

Coupleur standard monomode 1x2 (2x2)

Caractéristiques de notre coupleur :

- Faible PDL
- Faible perte excessive
- Stabilité et fiabilité élevées

Applications pour notre coupleur :

- CATV
- Systèmes de communications optiques
- Instruments de test

Caractéristiques:

| Paramètre \ Grade | | P | UN |
|--|-------|----------------------------------|-------------|
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | | 1310 ou 1550, autres sur demande | |
| Bande passante de fonctionnement (nm) | | +/-15 | |
| Perte excédentaire typique (dB) | | 0,07 | 0,1 |
| Perte d'insertion (dB) | 50/50 | <=3,4 | <=3,6 |
| | 40/60 | <=4,4/2,6 | <=4,7/2,8 |
| | 30/70 | <=5,7/1,9 | <=6.0/2.0 |
| | 20/80 | <=7.6/1.2 | <=8.0/1.3 |
| | 10/90 | <=11,0/0,65 | <=11,5/0,8 |
| | 5/95 | <=14,2/0,4 | <=14,8/0,5 |
| | 2/98 | <=18,5/0,25 | <=19.0/0.35 |
| | 1/99 | <=21,5/0,2 | <=22.0/0.3 |
| PDL (dB) | | <=0,1 | <=0,15 |
| Directivité (dB) | | >=55 | |
| Température de fonctionnement (C) | | -40 ~ +85 | |

D'autres spécifications peuvent être faites sur demande du client

Informations sur le paquet :

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------|
| Configuration | 1x2 ou 2x2 | | |
| Longueur de fil de fibre | 1 mètre, autres sur demande | | |
| Type de fibre | fibre nue 250um | Tube lâche 900um | Tube libre 900um/2mm/ 3mm |
| Dimensions (Diam. x L) | Diam. 3.0mmx54mm | Diam. 3.0mmx70mm | 90mmx14mmx8.5mm |
| | Diam. 2.4mmx42mm | Diam. 3.0mmx54mm | |

D'autres dimensions de colis peuvent être réalisées sur demande du client

Nous avons un prix imbattable pour ce produit.

- Le prix est mis à jour, veuillez faire une demande pour notre prix le plus récent en appelant le (514) 334-4588 ou en envoyant un courriel à sales2@o-eland.com