

Répartiteur à bande étroite PDL ultra-bas 1x3

Caractéristiques de notre répartiteur :

- PDL ultra-faible • Faible perte d'insertion • Directivité élevée • Stable et fiable • Taille compacte

Applications pour notre diviseur :

- Système de communication optique • Système de test optique • Capteur à fibre optique • Distributeur de puissance optique

Caractéristiques:

| spécification | | | Rapport de fractionnement: 33:33:33 | |
|-------------------------------|------------|-------|--|------|
| Paramètre | Unité | Prime | Une note | |
| Configuration des ports | | | 1x3 | |
| Bande passante | nm | | +/-10 | |
| Perte d'insertion | Max. | dB | 5.4 | 5.7 |
| Perte excédentaire | Tapez. | dB | 0,15 | 0,2 |
| Uniformité | Max. | dB | 0,8 | 1.2 |
| LPD | Max. | dB | 0,03 | 0,07 |
| Perte de retour | Min. | dB | 50 | |
| Température de fonctionnement | °C | | -40 à +85 | |
| Température de stockage | °C | | -50 à +85 | |
| Type d'emballage | millimètre | S6 | Diam. 3x54 : pour fibre nue | |
| | | S8 | Diam. 3x70 pour tube lâche de 0,9 mm | |
| | | M2 | 7,5x18x90 pour tube lâche de 0,9 mm ou câble de 3 mm | |

Tableau de conversion du rapport de fractionnement et de la perte d'insertion (1x3 structures uniquement)

| Rapport de fractionnement | Perte d'insertion maximale (dB) | |
|---------------------------|---------------------------------|----------|
| | Prime | Une note |
| | | |

| | Outport Port 1 | Outport Port 2 | Outport Port 3 | Outport Port 1 | Outport Port 2 | Outport Port 3 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 40:20:40 | 4.5 | 7.8 | 4.5 | 4.8 | 8.2 | 4.8 |
| 35:30:35 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 6.0 | 5.4 |
| 33:33:33 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 30:40:30 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 6.0 | 4.7 | 6.0 |
| 25:50:25 | 6.6 | 3.4 | 6.6 | 7.0 | 3.6 | 7.0 |
| 20:60:20 | 7.4 | 2.8 | 7.4 | 7.7 | 3.0 | 7.7 |
| 15:70:15 | 9.0 | 2.1 | 9.0 | 9.4 | 2.4 | 9.4 |
| 10:80:10 | 10.8 | 1.1 | 10.8 | 11.2 | 1.3 | 11.2 |
| 5:90:5 | 14,7 | 0,65 | 14,7 | 15 | 0,8 | 15 |
| 2.5:95:2.5 | 17,8 | 0,40 | 17,8 | 18.1 | 0,5 | 18.1 |
| 1:98:1 | 21,5 | 0,25 | 21,5 | 22 | 0,3 | 22 |
| 0,5:99:0,5 | 24,5 | 0,25 | 24,5 | 25 | 0,3 | 25 |

Informations de commande:

- Longueur d'onde : 1550, 1480, 1310nm
- Structure : 1x3 - Rapport de division : 33:33:33 - Grade : Premium (P), grade A
- Type de fibre : SMF-28 - Pigtail : fibre nue 250 um, tube libre de 0,9 mm, Câble de 3 mm - Longueur de fibre : 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m

Nous avons un prix imbattable pour ce produit.

- Le prix est mis à jour, veuillez faire une demande pour notre prix le plus récent en appelant le (514) 334-4588 ou en envoyant un courriel à sales2@o-eland.com