

Séparateur large bande multimode 1x2 (2x2) 62,5 / 125um

Caractéristiques de notre répartiteur :

- Faible perte d'insertion •
- Haute directivité • Stable et fiable • Taille compacte

Applications pour notre diviseur :

- Système de communication optique • LAN •
- Capteur optique • Réseau d'accès

Caractéristiques:

spécification		Rapport de division : 50:50			
Paramètre	Unité	1x2 ou 2x2			
Grade		P	UN	P	UN
Longueur d'onde centrale	nm	1310 ou 1550		850	
Bande passante	nm	+/-20			
Perte d'insertion Max	dB	3.5	3.9	4.3	4.7
Perte excédentaire	Tapez. dB	0,2	0,4	0,8	1.0
Uniformité	Max. dB	0,5	0,8	0,5	0,8
Perte de retour	Min. dB	40			
Température de fonctionnement	°C	-40 à +85			
Température de stockage	°C	-50 à +85			
Type d'emballage	millimètre	S6	Diam. 3x54 : pour fibre nue		
		S8	Diam. 3x70 : pour tube lâche de 0,9 mm		
		M1	10x20x90ÿ: pour tube libre de 0,9ÿmm ou câble de 3ÿmm		

Tableau de conversion du rapport de division et de la perte d'insertion pour 1310 ou 1550+/-20nm			
Rapport de fractionnement	Perte d'insertion maximale (dB)		
	Prime		Une note
Port de sortie	Production	Port de sortie	Port de sortie Port de sortie 2

	Port 1	2	1	
60:40	2.6	4.6	3.0	5.0
70:30	1.9	5.9	2.3	6.3
80:20	1.2	7.8	1.7	8.3
90:10	0,7	11.2	1.2	12
95:5	0,5	15	0,8	16

Tableau de conversion du rapport de division et de la perte d'insertion pour 850+/-20nm				
Rapport de fractionnement	Perte d'insertion maximale (dB)			
	Prime		Une note	
Port de sortie	Production Port 1	Port de sortie 2	Port de sortie 1	Port de sortie 2
60:40	3.3	5.2	3.8	5.7
70:30	2,6	6,5	3,0	7.0
80:20	1,9	8,3	2,4	9.0
90:10	1,4	11,6	1,9	12.5
95:5	1,2	15,5	1,5	16.5

Informations de commande:

- Longueur d'onde : 1550, 1310, 850nm -
 Structure : 1x2, 2x2 - Rapport de division :
 95:5, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 - Grade : Premium (P), A
 grade - Type de fibre : 62,5/125 um - Pigtail : fibre nue 250 um, tube
 libre de 0,9 mm, câble de 3 mm - Longueur de fibre : 0,5 m, 1,0 m, 1,5
 m, 2,0 m - Connecteur : aucun, FC/PC, FC/APC, ST, demande du client

Nous avons un prix imbattable pour ce produit.

- Le prix est mis à jour, veuillez faire une demande pour notre prix le plus récent en appelant le (514) 334-4588 ou en envoyant un courriel à sales2@o-eland.com